

## **i-scrub** 30EM Pro

---

Die Kombination  
der orbitalen  
und rotierenden  
Bewegung



### Schnellverschlussystem

Passen Sie die Länge der Lenkstange an Ihre Arbeitsbedingungen an. Eine verkürzte Lenkstange ermöglicht Ihnen eine ergonomische Haltung und eine präzise Arbeitsweise. Die verlängerte Lenkstange erleichtert Ihnen insbesondere das Manövrieren über Hindernisse.



### Einfacher Transport

Dank der Räder lässt sich der i-scrub 30 EM Pro / B einfach und leicht transportieren und überall einsetzen.

# Fortgeschrittene Orbitaltechnologie

Die Einscheibenmaschine sah noch nie so gut aus! Der i-scrub 30EM mit Orbitaltechnologie kombiniert die orbitale und rotierende Bewegung miteinander. Dadurch generiert die Maschine eine starke Form der Vibration (1650 U/min Orbits) und 175 U/min der reinen Drehbewegung, sodass keine Seitenkraft entsteht und die Maschine stets ihre Position hält. Mithilfe des Frischwassertanks, können Sie einfach Ihre Reinigungslösung auf die zu reinigende Fläche bringen. Eine gummierte Stoßkante verhindert Schäden an Wänden oder Möbel, sodass Sie absolut frei und randnah reinigen können. Der i-scrub 30EM ist hier in zwei Versionen erhältlich: die Pro - Version mit abnehmbarem Netzkabel und als akkubetriebene B - Version.

### Mit oder ohne Kabel?

Der akkubetriebene i-scrub 30EM ist noch flexibler und zweckmäßiger einsetzbar, da eine Stolpergefahr durch das Stromnetzkabel nicht mehr gegeben ist und auch Objekte, wo keine Steckdosen in unmittelbarer Nähe vorhanden sind, problemlos gereinigt werden können. Mit einem i-power Akku können Sie rund um die Uhr arbeiten.



### Druckgegossenes Aluminium

Das Gehäuse besteht aus druckgegossenem Aluminium und ist folglich robust und stoßfest. Zudem erhöht dies das Gewicht der Maschine und den Bürstdruck, sodass in weniger Zeit, eine höhere Reinigungsleistung erbracht wird.



### Zentrale Bedienung

Das Bedienelement ist mittig an der oberen Bedieneinheit positioniert. Sämtliche Schalter und Anzeigen befinden sich somit in Griffweite.



### Einklappbare Räder

Die Räder stören beim Arbeiten? Klappen Sie diese einfach ein.

### Wasserdichtes Motorgehäuse

Das Motorgehäuse schützt vor Wassereindringung und somit den Bürstmotor und deren Bürsteinheit.

## Hauptmerkmale



### Abnehmbarer Frischwassertank

Der Frischwassertank kann mit einer einfachen Bewegung abgenommen werden. Dies erleichtert das Auffüllen und die Reinigung des Tanks, während der Arbeit.

### Weicher Haltegriff

Die weichen Griffe der Maschine verschaffen dem Benutzer ein Gefühl der hervorragenden Kontrolle und ist darüber hinaus sehr ergonomisch.



## Technische Spezifikationen

### i-scrub 30EM Pro

Anwendung	Anwendungen auf Hart- und Weichboden bei trockenen Witterungsbedingungen
Bürstumdrehung	175 U/min. / 1650 U/min. Orbits
Arbeitsbreite	30 cm ø
Abmessung (L x B x H)	27 x 23 x 120 cm
Maschinengewicht	13,5 kg
Kabellänge	11 m
Frischwassertank	1,7 L
Material	Zink-Legierung, Aluminium & Kunststoff
Spannung	230 V
Motorleistung	250 W
Geräuschpegel	72 dBA auf Hartböden 80 dBA auf Teppichböden

### i-scrub 30EM Pro B

Anwendung	Anwendungen auf Hart- und Weichboden bei trockenen Witterungsbedingungen
Bürstumdrehung	175 U/min. / 1650 U/min. Orbits
Arbeitsbreite	30 cm ø
Abmessung (L x B x H)	27 x 23 x 120 cm
Maschinengewicht (ohne Batterie)	12,6 kg
Maschinengewicht (mit Batterie)	14,4 kg
Frischwassertank	1,7 l
Spezifikation Li-Ion Akku i-power 9	24V – 8,8 Ah
Spezifikation Li-Ion Akku i-power 14	25,2V – 14 Ah
Laufzeit Akku i-power 9	75 Minuten
Laufzeit Akku i-power 14	119 Minuten
Typ Ladegerät	Extern
Ladegerät	110–240V, 50/60Hz
Material	Zink-Legierung, Aluminium & Kunststoff
Spannung	230 V
Motorleistung	250 W
Geräuschpegel	72 dBA auf harten Böden 77 dBA auf Teppichböden

