



K.1.IMP46P.FCT.0
K.1.IMP46U.FCT.0A

i-mop 46 Incluye cepillo mediano estándar, escobilla de goma y ruedas de nailon.

*pro con i-link e i-dose

Baterías



K.1.S.115.1163.357
i-power 14U
batería



K.1.S.115.0248.357
i-power 20U
batería



70-80 min



100-120 min

Cargadores



K.1.S.115.1389.0
i-charge 5,
cargador individual



K.1.S.115.1335.0
Cargador doble i-
charge 5



K.1.S.115.2389.0
Cargador individual
i-charge 8



K.1.S.115.2335.0
Cargador doble i-
charge 8

Depósitos



K.1.S.141.1079.0B
Depósito de agua
limpia de 4,6 l
Depósito de agua
limpia de recambio.



K.1.P.72.0480.357
Para instalar
directamente en un
depósito de agua
grande



K.1.S.141.2089.2
Depósito de
recuperación
6,5 l para i-walk.
Depósito de agua
de recuperación de
recambio.
Disponible a partir de
noviembre. Para pedidos
especiales, ponte en
lo sabemos



K.1.S.141.1089.2AT
Depósito de
recuperación de 6,5
l
Depósito de agua de
recuperación de
recambio.

Cepillos




K.2.S.72.0092.797
Pincel azul
0,30 mm



K.2.S.72.0092.1
Cepillo rojo
0,50 mm



K.2.S.72.0092.70
Cepillo azul
0,15 mm



K.2.S.72.0092.592
Pincel azul
0,30 mm



K.10.72.0345.0A
Melamina



K.10.72.9345.0A
Polyplus

Discos tradicionales



K.20.S.72.0213.0



K.20.S.72.0213.1

Negro
Frotamiento
y decapado
muy
agresivos.



K.20.S.72.0213.2

Rojo
Almohadilla
de pulido y
limpieza
habitual.



K.20.S.72.0213.64

Blanco
Ligero
pulido y
abrillantado.



K.20.S.72.0213.79

Verde
Almohadilla
de fregado
agresiva,
suelos sin
sellar.



K.2.72.0216.1A

Azul
Almohadilla
de limpieza
profunda,
para suelos
opacos o sin
sellar.




K.2.72.0216.2A

Almohadilla de
diamante de grano
400
Limpieza profunda
de baldosas
cerámicas porosas,
restauración de
vinilo epoxi/resina



K.2.72.0216.3A

Almohadilla de
diamante de
grano 800
Limpieza profunda
PVC/Vinilo/Cau-
cho/Madera
natural



K.2.72.0216.6A

Almohadilla de
diamante de
grano 1800
Grano
Brillo diario
mejorado
Hormigón/terra-
zo/mármol/cerá-
mica



K.2.72.0216.8A

Almohadilla de
diamante de
grano 3500
Mantenimiento
diario integral.
Revestimientos
medios/duros/P-
VC/vinilo.

Discos de diamante (Suprashine)

Rasquetas



K.1.S.141.0341.0
Rascador Ez LTX/PA

Gomas



K.10.139.1384.2A
DELANTERO Linatex



K.10.139.1384.3A
DELANTERO
Primothane



K.10.139.3383.21
TRASERO
Linatex



K.10.139.3383.31
TRASERO
PRIMOTHANE

Ruedas



ACERO INOXIDABLE

2X K.1.S.115.0345.2S

1X K.1.S.141.0346.2S

NAILON

2X K.1.S.115.0345.357

1X K.1.S.141.0346.357



FKM

2X K.1.S.115.0345.8

1X K.1.S.141.0346.8



faster



cleaner



greener



safer



better

Certified



Corporation

Paddriver



K.2.S.72.0214.797

Portapad
Se utiliza en combinación con todas nuestras almohadillas.

Limpieza



K.1.72.0324.0

Cepillo de limpieza
Para el depósito de suciedad del i-mop.

Unidad de accionamiento



K1.S.141.1041.0

Plataforma inferior, sin cepillos, escobilla ni depósitos de agua

Unidad de vacío



K1.S.139.0091.1A

Unidad con mango superior, sin depósitos de agua, con filtro incluido

Uso de I-walk

K.1.S.136.0160.2
CONTROLADOR
MONTADO EN MÓDULO
IMOP 46

K.1.S.72.0682.2
EJE DE RUEDA DE
TRANSPORTE PARA I-
MOP 46 MODULAR PARA
I-WALK

K.1.136.0020.1
GANCHO INFERIOR
MODULAR 46

Disponible a partir de noviembre

Si tienes alguna petición especial, háznoslo saber

i-dose



K.120.72.0444.6

i-dose 7
Desengrasante
verde



K.120.72.0444.111

i-dose 3 Sanitario
Rosa



K.120.72.0444.7

i-dose 5 Daily
azul



K.120.72.0444.0

i-dose 3/5/7
Mezclado



K.1.72.0641.797

Filtro HEPA H12



K.1.139.0715.0

Placa de circuito impreso de dos velocidades (alto/bajo vacío) Placa de circuito impreso funciona con todas las unidades superiores



K.1.139.1715.0

Placa de circuito impreso de una velocidad (alta potencia de aspiración) compatible con todos

Opciones de la unidad superior

Especificaciones técnicas de i-mop 46 PLUS y PRO



Rendimiento teórico	2100 m ² – basado en el i-power 14U (76 minutos de autonomía) 1800 m ² /h
Rendimiento práctico	1000-1300 m ²
Velocidad del cepillo	350 rpm
Presión del cepillo	sin agua: 19 kg con agua: 20,5 kg (4,6 L)
Ancho de trabajo	460 mm
Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto)	1170 x 560 x 460 mm
Peso sin batería ni agua	19,0 kg
Peso con batería	20,5 kg (sin agua) 25 kg (con agua)
Depósito de agua limpia	4,5 L
Depósito de recuperación	6,5 L
Nivel de ruido	Solo cepillo: 64 dB; aspirador + cepillo: 68 dB (bajo) y aspirador + cepillo: 71 dB (alto) dB
Fuente de alimentación	i-power 14U o i-power 20U
Especificaciones de la batería	i-power 14U/20U: 18,0 V (14 Ah o 20 Ah)
Autonomía	i-power 14U: 70-80 minutos i-power 20U: 100-120 minutos
Tipo de cargador	100-240 V, 50/60 Hz
Cargador	i-charge 5 * tiempo de carga: 135 min. (i-power 14) / 195 min. (i-power 20) i-charge 8 * tiempo de carga: 95 min. (i-power 14) / 135 min. (i-power 20) 60 minutos de autonomía: 100 minutos de carga (i-charge 5) 60 minutos de autonomía: carga de 75 minutos (i-charge 8)

* Las baterías y el cargador se pueden pedir por separado. **El modelo 46Pro incluye i-link; el modelo 46 plus no incluye i-link

i-teamglobal.com

Sede central • Eindhoven • Países Bajos • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com

Certified



Corporation