



K.1.IMP46P.FCT.0
K.1.IMP46U.FCT.0A

i-mop 46 Sisältää vakiona keskikokoisen harjan, vetolastan ja nailonpyörät.

*pro, jossa i-link ja i-dose

Akut



K.1.S.115.1163.357
i-power 14U
akku



70–80 min



100–120 min



K.1.S.115.0248.357
i-power 20U
akku

Laturit



K.1.S.115.1389.0
i-charge 5 -
yksittäislaturi



K.1.S.115.1335.0
i-charge 5 -
kaksoislaturi



K.1.S.115.2389.0
i-charge 8 -
yksittäislaturi



K.1.S.115.2335.0
i-charge 8
kaksoislaturi

Säiliöt



K.1.S.141.1079.0B
Puhdasvesisäiliö
4,6 l
Varaosana
toimitettava
puhdasvesisäiliö.



K.1.P.72.0480.357
Asennetaan suoraan
suureen vesisäiliöön



K.1.S.141.2089.2
Keräyssäiliö
6,5 l i-walk-mallille
Vaihtovesisäiliö.
Saatavilla marraskuusta
alkaen. Erityistoiveista
ilmoittakaa meille
meille



K.1.S.141.1089.2AT
Keräyssäiliö 6,5 l
Varaosa:
keräysvesisäiliö.

Harjat




K.2.S.72.0092.797
Sininen
sivellin
0,30 mm



K.2.S.72.0092.1
Punainen
harja
0,50 mm



K.2.S.72.0092.70
Sininen
harja
0,15 mm



K.2.S.72.0092.592
Sininen
harja
0,30 mm



K.10.72.0345.0A
Melamiini



K.10.72.9345.0A
Polyplus

Perinteiset laikat



K.20.S.72.0213.0
Musta
Erittäin
voimakas
hankaus ja
poisto.



K.20.S.72.0213.1
Punainen
Tavallinen
kiillotus- ja
puhdistustyyppi.



K.20.S.72.0213.2
Valkoinen
Kevyt kiillotus ja
kiillotus.



K.20.S.72.0213.64
Vihreä
Tehokas
hankautyyppi,
käsittämättömät
lattiat.



K.20.S.72.0213.79
Sininen
Voimakas
puhdistustyyppi,
himmeät tai
käsittämättömät
lattiat.

Timanttityyny (Suprashine)



K.2.72.0216.1A
TIMANTTILAIIK-
KA 400
KARKEUTTA
Erittäin
syväpuhdistus
keraamisille
laatoille,
epoksi-/harts-
vinyylin
restaurointiin



K.2.72.0216.2A
TIMANTTILAIIK-
KA 800
KARKEUTTA
Syväpuhdistus
PVC/Vinyyli/Ku-
mi/Luonnonpuu



K.2.72.0216.3A
TIMANTTILAIIK-
KA 1800
KARKEUS
Päivittäinen
kiillon päivitys
betoni/terraz-
zo/marmori/ke-
raaminen



K.2.72.0216.6A
TIMANTTILAIIK-
KA 3500
KARKEUTTA
yleinen
päivittäinen
huolto
Keskikovat/ko-
vat pinnoitteet/
pvc/vinyyli



K.2.72.0216.8A
TIMANTTILAIIK-
KA 8000
KARKEUS
Päivittäinen
hoito
pehmeät
pinnoit-
teet/herkät
pinnat/kiiltävä
posliini

Raaput



K.1.S.141.0341.0
Ez-lastalla varustettu LTX/PA

Kumit



K.10.139.1384.2A
ETU Linatex



K.10.139.1384.3A
ETU
Primothane



K.10.139.3383.21
TAKA
Linatex



K.10.139.3383.31
TAKA PRIMOTHANE

Pyörät



RUOSTUMATON TERÄS NYLON

2X K.1.S.115.0345.2S

1X K.1.S.141.0346.2S

2X K.1.S.115.0345.357

1X K.1.S.141.0346.357



FKM

2X K.1.S.115.0345.8

1X K.1.S.141.0346.8



faster



cleaner



greener



safer



better

Certified



Corporation

Padderiver



K.2.S.72.0214.797
Pad-ajuri
Käytä yhdessä
kaikkien tyynyjemme
kanssa.

Puhdistus



K.1.72.0324.0
Puhdistusharja
i-mop-likasäiliöön.

Käyttöyksikkö



K1.S.141.1041.0
Alakansi ilman
harjoja, vetolastalla
ja vesisäiliöitä

Tyhjiöyksikkö



K1.S.139.0091.1A
Yläkahvayksikkö
ilman vesisäiliöitä,
suodatin mukana

I-walk-käyttö

K.1.S.136.0160.2
OHJAINYKSIKKÖ,
ASENETTU IMOP
MODULAR 46:een

K.1.S.72.0682.2
KULJETUSpyörän akseli i-
MOP 46 MODULAR -
mallille i-WALK-käyttöön

K.1.136.0020.1
ALAKOUKKU MODUULI 46

Saatavilla marraskuusta alkaen
Erityistoiveista ilmoitathan meille

i-dose



K.120.72.0444.6
i-dose 7
Kassanpoistoaine,



K.120.72.0444.111
i-dose 3 Sanitary
Pink



K.120.72.0444.7
i-dose 5 Daily,
sininen



K.120.72.0444.0
i-dose 3/5/7
Sekoitettu



K.1.72.0641.797
HEPA H12 -
suodatin



K.1.139.0715.0
Kaksinopeuksinen piirilevy
(korkea/matala tyhjiö)
Piirilevy
toimii kaikissa yläyksiköissä



K.1.139.1715.0
Yksi nopeus (hi Vac) -piirilevy
toimii kaikissa yläyksiköissä

Suosituimmat laitevaihtoehdot

Tekniset tiedot i-mop 46 PLUS & PRO



Teoreettinen suorituskyky	2100 m ² – perustuu i-power 14U:hun (76 minuutin käyttöaika) 1800 m ² /h
Käytännön suorituskyky	1 000–1 300 m ²
Harjan pyörimisnopeus	350 kierrosta minuutissa
Harjan paine	ilman vettä: 19 kg veden kanssa: 20,5 kg (4,6 l)
Työskentelyleveys	460 mm
Koneen mitat (p x l x k)	1170 x 560 x 460 mm
Paino ilman akkua ja vettä	19,0 kg
Paino akulla	20,5 kg (ilman vettä) 25 kg (vesi mukaan lukien)
Puhdasvesisäiliö	4,5 l
Jätevesisäiliö	6,5 l
Melutaso	Vain harja: 64 dB / imuri + harja: 68 dB (matala) ja imuri + harja 71 dB (korkea) dB
Virtalähde	i-power 14U tai i-power 20U
Akun tekniset tiedot	i-power 14U/20U: 18,0 V (14 Ah tai 20 Ah)
Käyttöaika	i-power 14U: 70–80 minuuttia i-power 20U: 100–120 minuuttia
Laturin tyyppi	100–240 V, 50/60 Hz
Laturi	i-charge 5 * latausaika: 135 min. (i-power 14) / 195 min. (i-power 20) i-charge 8 * latausaika: 95 min. (i-power 14) / 135 min. (i-power 20) 60 minuutin käyttöaika: lataa 100 minuuttia (i-charge 5) 60 minuuttia käyttöaika: latausaika 75 minuuttia (i-charge 8)

* Akut ja laturi voidaan tilata erikseen. **46Pro sisältää i-linkin / 46 plus ei sisällä i-linkiä

M25.000103.01.EN – Oikeus muutoksiin
pidätetään.