



K.1.IMP46P.FCT.0
K.1.IMP46U.FCT.0A

i-mop 46 Include spazzola media standard, spatola e ruote in nylon.

*pro con i-link e i-dose

Batterie



K.1.S.115.1163.357
i-power 14U
batteria



K.1.S.115.0248.357
i-power 20U
batteria



70-80 min



100-120 min

Caricabatterie




K.1.S.115.1389.0
i-charge 5
caricatore singolo



K.1.S.115.1335.0
Caricatore doppio
i-charge 5



K.1.S.115.2389.0
i-charge 8
caricatore singolo



K.1.S.115.2335.0
i-charge 8
caricatore doppio

Serbatoi



K.1.S.141.1079.0B
Serbatoio acqua
pulita da 4,6 L
Serbatoio di ricambio
per acqua pulita.



K.1.P.72.0480.357
Da installare
direttamente su
serbatoio dell'acqua
di grandi dimensioni



K.1.S.141.1089.2AT
Serbatoio di
recupero da 6,5 L
Serbatoio di recupero
dell'acqua di ricambio.



K.1.S.141.2089.2
Serbatoio di recupero
6,5 L per i-walk
Serbatoio di
recupero di
ricambio.
Disponibile a partire da
novembre Per richieste
particolari contattateci
facci sapere

Spazzole




K.2.S.72.0092.797
Pennello blu
0,30 mm



K.2.S.72.0092.1
Spazzola
rossa
0,50 mm



K.2.S.72.0092.70
Spazzola
blu
0,15 mm



K.2.S.72.0092.592
Pennello blu
0,30 mm



K.10.72.0345.0A
Melamina



K.10.72.9345.0A
Polyplus

Dischi tradizionali



K.20.S.72.0213.0



K.20.S.72.0213.1



K.20.S.72.0213.2



K.20.S.72.0213.64



K.20.S.72.0213.79

Nero
Sfregamento
e rimozione
molto
aggressivi.

Rosso.
Tampone
per
lucidatura e
pulizia
standard.

Bianco
Leggera
lucidatura e
levigatura.

Verde
Spugna
abrasiva
aggressiva,
pavimenti
non trattati.

Blu
Panno per
pulizia
pesante,
pavimenti
opachi o non
trattati.

Tamponi diamantati (Suprashine)



K.2.72.0216.1A

TAMPONE
DIAMANTAT
O GRANA
400

Pulizia molto
profonda di piastrelle
in ceramica porosa,
ripristino di
vinile
epossidico/resina



K.2.72.0216.2A

TAMPONE
DIAMANTA
TO GRANA
800

Pulizia profonda
PVC/Vinile/Gomma/
Rifacimento
legno naturale



K.2.72.0216.3A

TAMPONE
DIAMANTA
TO GRANA
1800

Lucidatura
quotidiana
cemento/terrazzo/
marmo/ceramica



K.2.72.0216.6A

DIAMANTE
PAD 3500
GRANA

quotidiana generale
quotidiana
manutenzione
Medie/dure
rivestimenti/ PVC/vinile



K.2.72.0216.8A

DIAMANTE
PAD 8000
GRANA

Manutenzione
rivestimenti morbidi/
superfici delicate/
lucido
porcellana

Spatole



K.1.S.141.0341.0
Spatola Ez LTX/PA

Gomme



K.10.139.1384.2A
FRONT Linatex



K.10.139.1384.3A
FRONT
Primothane



K.10.139.3383.21
POSTERIORE
Linatex



K.10.139.3383.31
POSTERIORE
PRIMOTHANE

Ruote



ACCIAIO INOSSIDABILE

2X K.1.S.115.0345.2S

1X K.1.S.141.0346.2S

NYLON

2X K.1.S.115.0345.357

1X K.1.S.141.0346.357



FKM

2X K.1.S.115.0345.8

1X K.1.S.141.0346.8



faster



cleaner



greener



safer



better

Certified



Corporation

Paddriver



K.2.S.72.0214.797
Attrezzo per cuscinetti
Da utilizzare in
combinazione con
tutti i nostri tamponi.

Pulizia



K.1.72.0324.0
Spazzola di pulizia
Per il serbatoio dello
sporco di i-mop.

Unità di azionamento



K1.S.141.1041.0
Piano inferiore,
escluse spazzole,
spatola e serbatoi
dell'acqua

Unità di aspirazione



K1.S.139.0091.1A
Unità
con
impugnatura
superiore, esclusi i
serbatoi
dell'acqua, filtro
incluso

Utilizzo di I-walk

K.1.S.136.0160.2
CONTROLLER
ASSEMBLATO SU
MODULO IMOP 46

K.1.S.72.0682.2
ALBERO RUOTA DI
TRASPORTO PER I-MOP
46 MODULARE PER I-
WALK

K.1.136.0020.1
GANCIO INFERIORE
MODULARE 46

Disponibile a partire da novembre
Per richieste speciali, contattateci

i-dose



K.120.72.0444.6
i-dose 7 Sgrassante
verde



K.120.72.0444.111
i-dose 3 Sanitario
Rosa



K.120.72.0444.7
i-dose 5 Daily
(blu)



K.120.72.0444.0
i-dose 3/5/7
Misto



K.1.72.0641.797
Filtro HEPA H12



K.1.139.0715.0
PCB a due velocità
(alta/bassa depressione)
PCB
funziona su tutte le unità superiori



K.1.139.1715.0
PCB a velocità singola (hi Vac)
compatibile con tutte le unità
superiori

Opzioni principali dell'unità

Specifiche tecniche i-mop 46 PLUS e PRO



Prestazioni teoriche	2100 m ² - con i-power 14U (76 minuti di autonomia) 1800 m ² /h
Prestazioni effettive	1000-1300 m ²
Velocità della spazzola	350 giri/min
Pressione della spazzola	senza acqua: 19 kg con acqua: 20,5 kg (4,6 L)
Larghezza di lavoro	460 mm
Dimensioni della macchina (L x P x A)	1170 x 560 x 460 mm
Peso senza batteria e acqua	19,0 kg
Peso con batteria	20,5 kg (acqua esclusa) 25 kg (acqua inclusa)
Serbatoio dell'acqua pulita	4,5 L
Serbatoio di recupero	6,5 L
Livello di rumore	Solo spazzola: 64 dB / aspirazione + spazzola: 68 dB (bassa) e aspirazione + spazzola: 71 dB (alta) dB
Alimentazione	i-power 14U o i-power 20U
Specifiche della batteria	i-power 14U/20U: 18,0 V (14 Ah o 20 Ah)
Autonomia	i-power 14U: 70-80 minuti i-power 20U: 100-120 minuti
Tipo di caricabatterie	100-240 V, 50/60 Hz
Caricabatterie	i-charge 5 * tempo di ricarica: 135 min. (i-power 14) / 195 min. (i-power 20) i-charge 8 * tempo di ricarica: 95 min. (i-power 14) / 135 min. (i-power 20) 60 minuti di autonomia: ricarica di 100 minuti (i-charge 5) 60 minuti di autonomia: ricarica di 75 minuti (i-charge 8)

* Le batterie e il caricabatterie possono essere ordinati separatamente. **Il modello 46Pro include i-link / il modello 46 plus esclude i-link

i-teamglobal.com

Sede centrale • Eindhoven • Paesi Bassi • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com

Certified



Corporation