



K.1.IMP46P.FCT.0
K.1.IMP46U.FCT.0A

i-mop 46 Inclusief
standaard
middelgrote
borstel, raamwisser
en nylon wielen.

*pro met i-link &
i-dose

Accu's



K.1.S.115.1163.357
i-power 14U
accu



70-80 min



100-120 min



K.1.S.115.0248.357
i-power 20U
batterij

Opladers



K.1.S.115.1389.0
i-charge 5 enkele
lader



K.1.S.115.2389.0
i-charge 8 enkele
oplader



K.1.S.115.1335.0
i-charge 5
dubbele oplader



K.1.S.115.2335.0
i-charge 8
dubbele oplader

Tanks



K.1.S.141.1079.0B
Schone watertank
4,6 l
Vervangende
schoonwatertank.



K.1.S.141.1089.2AT
Opvangtank 6,5 l
Vervangende
opvangwatertank.



K.1.P.72.0480.357
Direct op een grote
watertank te
installeren



K.1.S.141.2089.2
Opvangtank
6,5 l voor i-walk
Vervangende
opvangwatertank.
Beschikbaar vanaf
november Neem bij
speciale verzoeken
ons weten

Borstels




K.2.S.72.0092.797
Blauwe
borstel
0,30 mm



K.2.S.72.0092.1
Rode
borstel
0,50 mm



K.2.S.72.0092.70
Blauwe
borstel
0,15 mm



K.2.S.72.0092.592
Blauw
penseel
0,30 mm



K.10.72.0345.0A
Melamine



K.10.72.9345.0A
Polyplus

Traditionele pads



K.20.S.72.0213.0

Zwart
Zeer agressief
schrobpen en
strippen.



K.20.S.72.0213.1

Rood
Normaal
polijst- en
reinigingspad.



K.20.S.72.0213.2

Wit
Licht polijsten
en oppoetsen.



K.20.S.72.0213.64

Groen
Aggressive
schuurspons,
onbehandelde
vloeren.



K.20.S.72.0213.79

Blauw
Zware
reinigingspad,
voor doffe of
onbehandelde
vloeren.

Diamantpads (Suprashine)



K.2.72.0216.1A

DIAMANT
SCHUURPAD
400 KORREL
Zeer grondige
reiniging
poreuze
keramische
tegels, herstel
van
epoxy/hars
vinyl



K.2.72.0216.2A

DIAMANT
SCHUURPAD
800 KORREL
Diepe
reiniging
PVC/Viny-
l/Rubber/Na-
tuurlijk hout



K.2.72.0216.3A

DIAMANT
SCHUURPAD
1800
KORREL
Dagelijks
glansverbete-
ring
beton/terraz-
zo/marmer/-
keramiek



K.2.72.0216.6A

DIAMANT
SCHUURPAD
3500 KORREL
Algemeen
dagelijks
onderhoud
Middelhar-
de/harde
coatings/
pvc/vinyl



K.2.72.0216.8A

DIAMANT
SCHUURPAD
8000 KORREL
Dagelijks
onderhoud
Zachte
coatings/gevoe-
lige oppervlak-
ken/hoogglans
porselein

Squeegee



K.1.S.141.0341.0
Ez-rakel LTX/PA

Rubber



K.10.139.1384.2A
VOORZIJDJE Linatex



K.10.139.1384.3A
VOOR
Primothane



K.10.139.3383.21
ACHTER
Linatex



K.10.139.3383.31
ACHTER
PRIMOTHANE

Wielen



ROESTVRIJ STAAL
2x K.1.S.115.0345.2S
1x K.1.S.141.0346.2S



NYLON
2x K.1.S.115.0345.357
1x K.1.S.141.0346.357



FKM
2x K.1.S.115.0345.8
1x K.1.S.141.0346.8



faster



cleaner



greener



safer



better

Paddriver



K.2.S.72.0214.797
Pad-driver
Te gebruiken in combinatie met al onze pads.

Reiniging



K.1.72.0324.0
Reinigingsborstel
Voor de vuilreservoir van de i-mop.

Aandrijfeenheid



K1.S.141.1041.0
Onderstel excl. borstels, raamwischer en watertanks



K1.S.139.0091.1A
Bovenunit excl. watertanks filter

Gebruik I-walk

K.1.S.136.0160.2 ASSY
CONTROLLER OP
IMOP MOUDLAR 46

K.1.S.72.0682.2
TRANSPORTWIELS
VOOR I-MOP 46
MODULAIR VOOR I-WALK

K.1.136.0020.1
ONDERSTE HAAK MODULAIR
46

Beschikbaar vanaf november
Neem bij speciale verzoeken contact met ons op

i-dose



K.120.72.0444.6
i-dose 7 Ontvetter
Groen



K.120.72.0444.111
i-dose 3 Sanitair
Roze



K.120.72.0444.7
i-dose 5 Daily
Blauw



K.120.72.0444.0
i-dose 3/5/7
Gemengd



K.1.72.0641.797
HEPA H12-filter



K.1.139.0715.0
Printplaat met twee
snelheden (hoge/lage
vacuümdruk) Printplaat
werkt op alle bovenunits



K.1.139.1715.0
Eén snelheid (hi Vac) printplaat
werkt op alle bovenste units

Opties voor de vacuum unit

Technische specificaties i-mop 46 PLUS & PRO



Theoretische prestaties	2100 m ² – gebaseerd op i-power 14U (76 minuten gebruiksduur) 1800 m ² /u
Praktische prestaties	1000–1300 m ²
Borstelsnelheid	350 rpm
Borsteldruk	zonder water: 19 kg met water: 20,5 kg (4,6 L)
Werkbreedte	460 mm
Afmetingen machine (l x b x h)	1170 x 560 x 460 mm
Gewicht zonder accu en water	19,0 kg
Gewicht met accu	20,5 kg (excl. water) 25 kg (incl. water)
Tank voor schoon water	4,5 L
Opvangtank	6,5 L
Geluidsniveau	Alleen borstel: 64 dB / stofzuiger + borstel: 68 dB (laag) & stofzuiger + borstel 71 dB (hoog) dB
Stroomvoorziening	i-power 14U of i-power 20U
Batterijspecificaties	i-power 14U/20U: 18,0 V (14 Ah of 20 Ah)
Gebruiksduur	i-power 14U: 70-80 minuten i-power 20U: 100-120 minuten

Type lader	100–240 V, 50/60 Hz
Oplader	i-charge 5 * oplaadtijd: 135 min. (i-power 14) / 195 min. (i-power 20) i-charge 8 * oplaadtijd: 95 min. (i-power 14) / 135 min. (i-power 20) 60 minuten werktijd: 100 minuten opladen (i-charge 5) 60 minuten gebruiksduur: 75 minuten opladen (i-charge 8)

* Batterijen en oplader kunnen apart worden besteld. **De 46Pro wordt geleverd met i-link / de 46 plus wordt geleverd zonder i-link

M25.000103.01.EN - Onder voorbehoud van wijzigingen.