



K.1.IMP46P.FCT.0
K.1.IMP46U.FCT.0A

i-mop 46 W zestawie znajduje się standardowa średnia szczotka, ściągaczka i nylonowe kółka.

*wersja pro z i-link i i-dose

Akumulatory



K.1.S.115.1163.357
i-power 14U
akumulator



70–80 min



100–120 min



K.1.S.115.0248.357
i-power 20U
bateria

Ładowarki



K.1.S.115.1389.0
i-charge 5 –
pojedyncza
ładowarka



K.1.S.115.2389.0
i-charge 8 –
pojedyncza
ładowarka



K.1.S.115.1335.0
Podwójna
ładowarka i-
charge 5



K.1.S.115.2335.0
i-charge 8 –
podwójna
ładowarka

Zbiorniki



K.1.S.141.1079.0B
Zbiornik na czystą
wodę 4,6 l
Zapasyowy zbiornik na
czystą wodę.



K.1.S.141.1089.2AT
Zbiornik odzysku 6,5
l
Zapasyowy zbiornik na
wodę do
odzyskiwania.



K.1.P.72.0480.357
Do montażu
bezpośrednio na dużym
zbiorniku na wodę



K.1.S.141.2089.2
Zbiornik na wodę
6,5 l do i-walk
Zapasyowy zbiornik
na wodę.
Dostępny od listopada. W
przypadku specjalnych życzeń
prosimy o

Szczotki




K.2.S.72.0092.797
Niebieski
pędzel
0,30 mm



K.2.S.72.0092.1
Szczotka
czerwona
0,50 mm



K.2.S.72.0092.70
Niebieska
szczotka
0,15 mm



K.2.S.72.0092.592
Niebieski
pędzelek
0,30 mm



K.10.72.0345.0A
Melamina



K.10.72.9345.0A
Polyplus

Pady tradycyjne



K.20.S.72.0213.0

Czarny
Bardzo
agresywne
szorowanie i
usuwanie
powłok.



K.20.S.72.0213.1

Czerwony
Standardowa
gąbka
polerująca i
czyszcząca.



K.20.S.72.0213.2

Biały
Lekkie
polerowanie i
polerowanie.



K.20.S.72.0213.64

Zielony
Agresywna
gąbka do
szorowania,
niezabezpiec-
zone podłogi.



K.20.S.72.0213.79

Niebieski
Gąbka do
intensywnego
czyszczenia,
matowe lub
niezabezpiec-
zone podłogi.

Tarcze diamentowe (Suprashine)



K.2.72.0216.1A

DIAMENTOWA
PAD 400 GRIT
Bardzo dogłębne
czyszczenie
porowatych
płytek
ceramicznych,
renowacja
żywicy
winyłowej/e-
poksydowej



K.2.72.0216.2A

DIAMENTOWA
PAD 800 GRIT
Głębokie
czyszczenie
PCW/winył/gu-
ma/naturalne
drewno



K.2.72.0216.3A

DIAMENTOWA
PAD 1800
GRATISACJA
Codzienna
poprawa połysku
beton/terazzo/-
marmur/cerami-
ka



K.2.72.0216.6A

Tarcza
diamentowa o
gradacji 3500
codzienna
konserwacja
Średnio/twarde
powłoki/P-
CW/winył



K.2.72.0216.8A

DIAMENTOWA
TARCZKA O
GRADOŚCI 8000
Codzienna
konserwacja
miękkie
powłoki/delikat-
ne powierzchnie
porcelana o
wysokim połysku

Ściągaczki



K.1.S.141.0341.0

Ściągaczka Ez LTX/PA

Gumy



K.10.139.1384.2A

PRZÓD Linatex



K.10.139.1384.3A

PRZÓD

Primothane



K.10.139.3383.21

TYŁ

Linatex



K.10.139.3383.31

TYŁ PRIMOTHANE

Koła



STAL NIERDZEWNA
2 szt. K.1.S.115.0345.2S

1X K.1.S.141.0346.2S



NYLON

2X K.1.S.115.0345.357

1X K.1.S.141.0346.357

FKM

2X K.1.S.115.0345.8
1X K.1.S.141.0346.8



faster



cleaner



greener



safer



better

Certified



Corporation

Paddriver



K.2.S.72.0214.797
Podkładka do wbijania
Do stosowania z
wszystkimi naszymi
wkładami.

Czyszcze jednostka napędowa jednostka próżniowa



K.1.72.0324.0
Szczotka czyszcząca
Do zbiornika na
zanieczyszczenia i-
mop.



K1.S.141.1041.0
Płyta dolna bez
szczotek, ściągaczki
i zbiorników na wodę



K1.S.139.0091.1A
Zestaw z uchwytem
górnym, bez
zbiorników na
wodę, z filtrem

Zastosowanie w systemie I-walk

K.1.S.136.0160.2 ZESTAW
STEROWNIKA NA
MODULE IMOP 46

K.1.S.72.0682.2
WALEK KÓŁKA
TRANSPORTOWEGO DO I-
MOP 46 MODULAR DLA I-
WALK

K.1.136.0020.1
HAK DOLNY MODUŁOWY 46

Dostępne od listopada

W przypadku specjalnych życzeń prosimy o kontakt

i-dose



K.120.72.0444.6
i-dose 7 Odftuszcacz
zielony



K.120.72.0444.111
i-dose 3 Sanitarny
Różowy



K.120.72.0444.7
i-dose 5 Daily –
niebieski



K.120.72.0444.0
i-dose 3/5/7
Mieszane



K.1.72.0641.797
Filtr HEPA H12



K.1.139.0715.0
Płytką drukowaną z dwoma
prędkościami (wysokie/niskie
podciśnienie) Płytką
drukowaną
działa ze wszystkimi jednostkami górnymi



K.1.139.1715.0
Płytką drukowaną (PCB) z jedną
prędkością (hi Vac) pasuje do
wszystkich górnych modułów

Najpopularniejsze

opcje urządzeń

Dane techniczne i-mop 46 PLUS i PRO



Teoretyczna wydajność 2100 m² – w oparciu o i-power 14U (czas pracy 76 minut) 1800 m²/h

Wydajność praktyczna 1000–1300 m²

Prędkość obrotowa szczotki 350 obr./min

Nacisk szczotki bez wody: 19 kg
z wodą: 20,5 kg (4,6 l)

Szerokość robocza 460 mm

Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.) 1170 x 560 x 460 mm

Waga bez akumulatora i wody 19,0 kg

Waga z akumulatorem 20,5 kg (bez wody) 25 kg (z wodą)

Zbiornik na czystą wodę 4,5 l

Zbiornik na odzyskaną wodę 6,5 l

Poziom hałasu Tylko szczotka: 64 dB / odkurzanie + szczotka: 68 dB (niska prędkość) i odkurzanie + szczotka: 71 dB (wysoka prędkość) dB

Źródło zasilania i-power 14U lub i-power 20U

Specyfikacja akumulatora i-power 14U/20U: 18,0 V (14 Ah lub 20 Ah)

Czas pracy i-power 14U: 70–80 minut
i-power 20U: 100–120 minut

Typ ładowarki 100–240 V, 50/60 Hz

Ładowarka

i-charge 5 * czas ładowania: 135 min. (i-power 14) / 195 min. (i-power 20)
i-charge 8 * czas ładowania: 95 min. (i-power 14) / 135 min. (i-power 20)
60 minut pracy: ładowanie przez 100 minut (i-charge 5)
60 minut pracy: ładowanie przez 75 minut (i-charge 8)

* Akumulatory i ładowarkę można zamówić osobno. **Model 46Pro zawiera i-link / model 46 plus nie zawiera i-link

i-teamglobal.com

Siedziba główna • Eindhoven • Holandia • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com

Certified



Corporation