



K.1.IMP46P.FCT.0
K.1.IMP46U.FCT.0A
i-mop 46 Inkluderar
standardborste
(medium), skrapa
och nylonhjul.

*pro med i-link
och i-dose

Batterier



K.1.S.115.1163.357
i-power 14U
batteri



K.1.S.115.0248.357
i-power 20U
batteri



70-80 min



100-120 min

Laddare




K.1.S.115.1389.0
i-charge 5 enkel
laddare



K.1.S.115.1335.0
i-charge 5
dubbelladdare



K.1.S.115.2389.0
i-charge 8 enkel
laddare



K.1.S.115.2335.0
i-charge 8
dubbelladdare

Tankar



K.1.S.141.1079.0B
Renvattentank 4,6 l
Ersättningstank för
rent vatten.



K.1.P.72.0480.357
För direkt montering
på stor vattentank



K.1.S.141.2089.2
Uppsamlingsbehållare
6,5 l för i-walk
Ersättningstank för
återvinningsvatten.
Tillgänglig från november

Vid särskilda önskemål,
kontakta oss
veta

Borstar



K.2.S.72.0092.797
Blå pensel
0,30 mm



K.2.S.72.0092.1
Röd borste
0,50 mm



K.2.S.72.0092.70
Blå borste
0,15 mm



K.2.S.72.0092.592
Blå pensel
0,30 mm



K.10.72.0345.0A
Melamin



K.10.72.9345.0A
Polyplus

Traditionella skivor



K.20.S.72.0213.0

Svart
Mycket
aggressiv
skrubbing
och
avrensning.



K.20.S.72.0213.1

Röd
Vanlig
polerings-
och
rengörings-
rondell.



K.20.S.72.0213.2

Vit
Lätt polering
och polering.



K.20.S.72.0213.64

Grön
Aggressiv
skurplatta,
obehandlade
golv.



K.20.S.72.0213.79

Blå
Tung
rengörings-
dyna, matta
eller
oförseglade
golv.

Diamantpads (Suprashine)



K.2.72.0216.1A

DIAMANTPAD 400
GRIT
Mycket
djuprengöring
porösa keramiska
plattor,
restaurering av
epoxi/harts-vinyl



K.2.72.0216.2A

DIAMANTRULLA
800 GRIT
Djuprengöring
PVC/Vinyl/Gum-
mi/naturträ



K.2.72.0216.3A

DIAMANTPUDD
1800
GRIT
Daglig
glansuppgrade-
ring
betong/terrazzo/-
marmor/keramik



K.2.72.0216.6A

DIAMANTRULLA
3500 KORNING
allsidigt dagligt
underhåll
Medelhårda/hår-
da beläggning-
gar/pvc/vinyl



K.2.72.0216.8A

DIAMANTPUDD
8000 GRIT
Dagligt underhåll
mjuka
beläggning-
gar/ömtåliga
ytor/högblank
porslin

Skrapor



K.1.S.141.0341.0
Ez-skrapa LTX/PA

Gummi



K.10.139.1384.2A
FRONT Linatex



K.10.139.1384.3A
FRONT
Primothane



K.10.139.3383.21
BAK
Linatex



K.10.139.3383.31
BAK PRIMOTHANE

Hjul



ROSTFRITT STÅL
2X K.1.S.115.0345.2S
1X K.1.S.141.0346.2S



NYLON
2X K.1.S.115.0345.357
1X K.1.S.141.0346.357



FKM
2X K.1.S.115.0345.8
1X K.1.S.141.0346.8



faster



cleaner



greener



safer



better

Certified



Corporation

Paddriver



K.2.S.72.0214.797
Pad-drivare
Används tillsammans
med alla våra
polerplattor.

Rengörin



K.1.72.0324.0
Rengöringsborste
För i-mop-
smutsbehållaren.

Drivenhet



K1.S.141.1041.0
Underdel exkl.
borstar, skrapa och
vattentankar

Vakuumenhet



K1.S.139.0091.1A
Enhet med
handtag upptill,
exkl. vattentankar,
inkl. filter

Användning av I-walk

K.1.S.136.0160.2
MONTERAD
STYRENHET PÅ IMOP
MODULAR 46

K.1.S.72.0682.2
TRANSPORTHJULSAXEL
FÖR IMOP 46 MODULAR
FÖR I-WALK

K.1.136.0020.1
NEDRE KROK MODULAR 46

Tillgänglig från november

Vid särskilda önskemål, kontakta oss

i-dose



K.120.72.0444.6
i-dose 7
Avfettningsmedel,
grönt



K.120.72.0444.111
i-dose 3
Sanitetsrosa



K.120.72.0444.7
i-dose 5 Daily
Blue



K.120.72.0444.0
i-dose 3/5/7
Blandat



K.1.72.0641.797
HEPA H12-filter



K.1.139.0715.0
Krets-kort med två
hastigheter (hög/låg
vakuum) Krets-kort
fungerar på alla toppmodeller



K.1.139.1715.0
En hastighet (hög sugkraft) –
krets-kortet fungerar på alla
överdelar

Alternativ för överdel

Tekniska specifikationer för i-mop 46 PLUS & PRO



Teoretisk prestanda	2100 m ² – baserat på i-power 14U (76 minuters drifttid) 1800 m ² /h
Praktisk prestanda	1 000–1 300 m ²
Borsthastighet	350 varv per minut
Borsttryck	utan vatten: 19 kg med vatten: 20,5 kg (4,6 L)
Arbetsbredd	460 mm
Maskinens mått (l x b x h)	1 170 × 560 × 460 mm
Vikt utan batteri och vatten	19,0 kg
Vikt med batteri	20,5 kg (exkl. vatten) 25 kg (inkl. vatten)
Tank för rent vatten	4,5 L
Återvinningsbehållare	6,5 L
Ljudnivå	Endast borste: 64 dB/dammsugare + borste: 68 dB (låg) och dammsugare + borste: 71 dB (hög) dB
Strömkälla	i-power 14U eller i-power 20U
Batterispecifikation	i-power 14U/20U: 18,0 V (14 Ah eller 20 Ah)
Drifttid	i-power 14U: 70–80 minuter i-power 20U: 100–120 minuter
Laddartyp	100–240 V, 50/60 Hz
Laddare	i-charge 5 * laddningstid: 135 min. (i-power 14) / 195 min. (i-power 20) i-charge 8 * laddningstid: 95 min. (i-power 14) / 135 min. (i-power 20) 60 minuters drifttid: ladda i 100 minuter (i-charge 5) 60 minuters drifttid: laddningstid 75 minuter (i-charge 8)

* Batterier och laddare kan beställas separat. **46Pro inkluderar i-link / 46 plus inkluderar inte i-link

i-teamglobal.com

Huvudkontor • Eindhoven • Nederländerna • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com